

Przedmiar robót

Remont chodnika w miejscowości Warnino gm.Biesiekierz

Obiekt	Roboty drogowe
Budowa	Warnino, gmina Biesiekierz, woj. zachodniopomorskie
Inwestor	Urząd Gminy w Biesiekerzu , 76-039 Biesiekierz 103
Biuro kosztorysowe	Biuro Projektowania i Nadzoru Inwestycyjnego AQUA PROJEKT 75-256 Koszalin ul. Stoczniowców 3

Sporządził mgr inż. Tomasz Bernacki

Koszalin 08.05.2012

Roboty drogowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
I Chodnik A			
1	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km	m ³	107,625
2	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność= 14)	m ³	107,625
3	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m ³	5,550
4	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	531,000
5	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej	m	74,000
6	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	430,500
7	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m ²	430,500
8	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m ²	430,500
9	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm (Krotność= -7)	m ²	430,500
10	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	430,500
II Chodnik A-Wjazdy			
11	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km	m ³	48,593
12	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność= 14)	m ³	48,593
13	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	147,250
14	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m ²	147,250
15	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m ²	147,250
16	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm czerwona, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	147,250
I Chodnik B			
17	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km	m ³	39,850

Roboty drogowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
18	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność= 14)	m3	39,850
19	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	189,800
20	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	159,400
21	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	159,400
22	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	159,400
23	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm (Krotność= -7)	m2	159,400
24	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	159,400
II Chodnik B-Wjazdy			
25	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km	m3	15,048
26	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność= 14)	m3	15,048
27	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	45,600
28	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	45,600
29	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	45,600
30	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm czerwona, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	45,600
I Chodnik C			
31	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km	m3	82,750
32	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność= 14)	m3	82,750
33	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	26,925
34	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	373,000

Roboty drogowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
35	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej	m	359,000
36	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	331,000
37	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	331,000
38	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	331,000
39	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm (Krotność= -7)	m2	331,000
40	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	331,000
II Chodnik C-Wjazdy			
41	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km	m3	19,008
42	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność= 14)	m3	19,008
43	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	57,600
44	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	57,600
45	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	57,600
46	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm czerwona, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	57,600
I Chodnik D			
47	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km	m3	25,625
48	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność= 14)	m3	25,625
49	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	140,000
50	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	102,500
51	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	102,500
52	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	102,500

Roboty drogowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
53	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm (Krotność= -7)	m2	102,500
54	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na poddyspce cementowo-piaskowej	m2	102,500
II Chodnik D-Wjazdu			
55	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km	m3	18,365
56	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	18,365
57	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	55,650
58	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	55,650
59	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	55,650
60	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm czerwona, układane na poddyspce cementowo-piaskowej	m2	55,650