

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Obiekt	"Przebudowa drogi gminnej Parnowo- Cieszyn "
Rodzaj robót	budowlane
Branża	drogowa
Kod CPV	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Lokalizacja	Parnowo- Cieszyn
Inwestor	Gmina Biesiekierz

## Przedmiar

"Przebudowa drogi gminnej Parnowo- Cieszyn "

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Nr ST: D-01.01.01a	km	1,673
2		Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem Nr ST: D-01.02.01	m2	3 700
3		Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych Nr ST: D-01.02.01	ha	0,37
4		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 20cm pod poszerzenia i pobocza Nr ST: D-01.02.02	m2	2 401,9
5		Transport nadmiaru gruntu uprzednio odspojonego Nr ST: D-02.01.01	m3	480,38
6		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5cm	m	3 346
		<b>KORYTOWANIE POD POSZERZENIA, MIJANKI, ZATOKI</b>		
7		Koryta o głębokości 40cm wykonywane na poszerzeniach jezdni Nr ST: D-04.01.01	m2	629,4
8		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D-04.01.01	m2	629,4
		<b>WYKONANIE PODBUDOWY DROGI NA POSZERZENIACH , MIJANKACH, ZATOKACH</b>		
9		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 20cm Nr ST: D-04.05.01	m2	629,4
10		Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm Nr ST: D-04.04.02	m2	629,4
		<b>WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI</b>		
11		Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej Nr ST: D-04.03.01A	m2	629,4
12		Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu Nr ST: D-04.03.01A		
		6598,8	m2	6 598,8
		razem	m2	6 598,8
13		Skropienie nawierzchni asfaltem Nr ST: D-04.03.01A	m2	7 228,2
14		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3-KR4 o grubości 6cm Nr ST: D-05.03.05b	m2	7 228,2
15		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu Nr ST: D-04.03.01A	m2	7 228,2
16		Skropienie nawierzchni asfaltem Nr ST: D-04.03.01A	m2	7 228,2

## Przedmiar

"Przebudowa drogi gminnej Parnowo- Cieszyn "

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3-KR4 o grubości 4cm Nr ST: D-05.03.05a	m2	7 228,2
18		Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-08.01.01	m	3 277,6
		<b>PRZEBUDOWA ZJAZDÓW O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ</b>		
19		Koryto o głębokości 30cm wykonane mechaniczne pod projektowaną nawierzchnię Nr ST: D-04.01.01	m2	184,8
20		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe Nr ST: D-08.01.01	m	694
21		Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża w rowkach Nr ST: D-04.01.01	m2	32,16
22		Stabilizacja cementem ławę o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-04.05.01	m2	32,157
23		Ława betonowa z oporem pod krawężniki Nr ST: D-08.01.01	m3	7,503
24		Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5cm Nr ST: D-08.01.01	m	119,1
25		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D-04.01.01	m2	184,8
26		Stabilizacja gruntu cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-04.05.01	m2	184,8
27		Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm Nr ST: D-04.04.02	m2	184,8
28		Oczyszczenie ręczne nawierzchni nieulepszonej Nr ST: D-04.03.01A	m2	184,8
29		Skropienie nawierzchni asfaltem Nr ST: D-04.03.01A	m2	184,8
30		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3-KR4 o grubości 6cm Nr ST: D-05.03.05B	m2	18 408
31		Oczyszczenie ręczne nawierzchni ulepszonej z bitumu Nr ST: D-04.03.01A	m2	184,8
32		Skropienie nawierzchni asfaltem Nr ST: D-04.03.01A	m2	184,8
33		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3-KR4 o grubości 4cm Nr ST: D-05.03.05A	m2	184,8
		<b>POBOCZA Z DESTRUKTU</b>		

## Przedmiar

"Przebudowa drogi gminnej Parnowo- Cieszyn "

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
34		Koryta o głębokości 10 cm wykonywane mechanicznie Nr ST: D-04.01.01	m2	500
35		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D-04.01.01	m2	500
36		Nawierzchnia z destruktu pofrezowego o grubości warstwy 10cm pozyskana z frezowania Nr ST: D-06.01.01	m2	500
		<b>POBOCZA ZIEMNE</b>		
37		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 10cm i szerokości 0,5m Nr ST: D-01.02.02	m2	916,5
38		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-05.02.00	m2	916,5
39		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D-04.01.01	m2	916,5
		<b>ROWY</b>		
40		Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 20cm z wyprofilowaniem skarp Nr ST: D-06.04.01	m	3 274
41		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego Nr ST: D-06.01.01	m2	1 637
42		Obsianie skarp w ziemi urodzajnej Nr ST: D-06.01.01	m2	1 637
43		Remont przepustu drogowego: rozebranie konstrukcji nawierzchni, wymiana elementów (rur przepustowych fi 300- dł. 19m, ław fundamentowych, ścianek czołowych z elementów prefabrykowanych, wykonanie zasyпки)	szt	1
		<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO</b>		
44		Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2- projektowane i wymiana istniejących na nowe Nr ST: D-07.02.01	szt	2
45		Pionowe słupki z rur stalowych- prj Nr ST: D-07.02.01	szt	2
46		Zdjęcie znaków wraz z usunięciem słupków Nr ST: D-07.02.01	szt	1
47		Słupki krawędziowe (zielone) U-2 o średnicy 120mm i wysokości 1380mm Nr ST: D-07.02.01	szt	15