

Wykończenia podłóg

Zgodnie z założeniami punktu 4.2

W całym pomieszczeniu należy wykonać wykończenie posadzki z płytek gresowych o klasie antypoślizgowości min. R10 zapewniającą możliwość utrzymania podłogi pomieszczeń w czystości. *Ostateczną kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym.*

Po obwodzie pomieszczeń należy wykonać cokół o wys. 15 cm z tego samego materiału co posadzka.

14.3. Wyposażenie pomieszczeń

Kuchnia (pom. 1/8)

- a) ciąg blatów roboczych (górze i dół) ze zlewem dwukomorowym wpuszczanym w blat i wykonanych na wymiar (wymiar i układ zgodnie z rysunkiem) z szafkami podblatowymi, cichy domyk (szafki zamykane drzwiami) i ciągiem szuflad pod blatem; szafki i blaty wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej odpornej na kwasy i środki chemiczne, przystosowanej do użytkowania w gastronomii, uchwyty szafek w formie przetłoczeń; meble na stopkach z możliwością regulacji min. +/- 15mm. Blaty od strony ściany wykończone rantem o wysokości 40mm. Szafki powinny posiadać zamek,
- b) szafki wiszące nad blatami (wymiar i układ zgodnie z rysunkiem) – szafki zamykane drzwiami, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej odpornej na kwasy i środki chemiczne, przystosowanej do użytkowania w gastronomii, uchwyty szafek w formie przetłoczeń. Wszystkie meble należy wykonać w standardzie AISI 304.
- c) baterię zlewozmywakową z wysoką wylewką, ruchomą, jednouchwytową stojącą z perlatozem i uchwytem metalowym niklowanym; przy podejściu do baterii zawory z filtrem
- d) umywalkę o maksymalnej głębokości 35cm z półnogą,
- e) baterię umywalkową ścienną jednouchwytową o uchwycie metalowym niklowanym; przy podejściach do baterii zawory z filtrem,
- f) dozownik z mydłem w płynie,
- g) stojak na ręczniki papierowe,
- h) pojemnik na zużyte ręczniki – kosz ze stali nierdzewnej o pojemności min. 15l, zamykany, ze stopką do otwierania kosza stopą,
- i) lodówkę dwudzielną z zamrażarką o klasie energetycznej min. A+++, o wym. minimalnych 178x59,5x66,8cm wykonaną ze stali nierdzewnej z inox; zamrażarka położona na dole o zdolności zamrażania min. 13kg, bezszronowa (nonfrost); lodówka z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi,
- j) szafa przelotowa na naczynia wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej odpornej na kwasy i środki chemiczne, przystosowanej do użytkowania w gastronomii, uchwyty szafki w formie przetłoczeń – szafa łącząca pomieszczenie kuchni (1/8) z pomieszczeniem zmywalni (1/10),
- k) kuchenkę elektryczną 4-palnikową z piekarnikiem elektrycznym o klasie energetycznej min. A+++, blat roboczy oraz obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, żeliwne płyty grzewcze o średnicy min. 220mm i mocy min. 2,6kW, sześciostopniowy zakres regulacji mocy, tłoczona płyta górna, przeszklone drzwi piekarnika, piekarnik powinien posiadać min. 3 poziomy przewód, z funkcją kontroli wilgotności, piekarnik z termo obiegiem o min. wymiarach 600x400mm. Wymiary maksymalne całej kuchenki min. 850x600x600mm. Kuchenka powinna być kompletna, z rusztem, przewodnikami.
- l) Okap kuchenny przyścienny z pochłaniaczem i wyciągiem, z regulacją prędkości, z możliwością podświetlenia, o min szerokości 59 cm, średnica wlotu powietrza 15 cm, głębokość min 50 cm, o klasie energetycznej min. B,
- m) kuchenkę mikrofalową do podgrzewania o klasie energetycznej min. A+ wykonaną ze stali nierdzewnej, moc min, 1,5 kW. o min. pojemności 34 l.,
- n) kosz na odpadki.

Zmywalnia (pom. 1/10)

- a) ciąg blatów roboczych (góra i dół) ze zlewem jednokomorowym wpuszczanym w blat i wykonanych na wymiar (wymiar i układ zgodnie z rysunkiem) z szafkami podblatowymi, cichy domyk (szafki zamykane drzwiami) i ciągiem szuflad pod blatem; szafki i blaty wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej odpornej na kwasy i środki chemiczne, przystosowanej do użytkowania w gastronomii, uchwyty szafek w formie przetłoczeń; meble na stopkach z możliwością regulacji min. +/- 15mm. Blaty od strony ściany zakończone rantem o wysokości 40mm,
- b) zmywarko-wyparzarka, kapturowa, dozownik płynu myjącego w rozmiarze pasującym do wykonanego ciągu roboczego,
- c) baterię zlewozmywakową z wysoką wylewką, ruchomą, jednouchwytową stojącą z perlatozem i uchwytem metalowym niklowanym; przy podejściu do baterii zawory z filtrem,
- d) baterię umywalkową ścienną jednouchwytową o uchwycie metalowym niklowanym; przy podejściach do baterii zawory z filtrem,
- e) dozownik z mydłem w płynie,
- f) stojak na ręczniki papierowe,
- g) pojemnik na zużyte ręczniki – kosz ze stali nierdzewnej o pojemności min. 15l, zamykany, ze stopką do otwierania kosza stopą,
- h) zmywarkę do naczyń o wysokiej temperaturze mycia z funkcją wyparzania, o klasie energetycznej min. A+++ wykonaną ze stali nierdzewnej z inox z prostym w obsłudze manualnym panelem sterowania; obudowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej, drzwi izolowane podwójnie; min. 3 programy mycia i funkcja wyparzania – urządzenie spełniające wymagane normy sanepidu, przystosowane do mycia szkła, talerzy, tac i pojemników (tylko kuchenka oddziałowa); wym. maksymalne 83,5x56,5x66,5cm

Pomieszczenie higieniczno – sanitarne - personel (pom. 1/9, 1/14, 1/15)

- a) miska ustępowa wisząca na stelażu w zabudowie ze spluczką dwudzielną z zaworem spustowym umożliwiającym splukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody (2 szt.)
- b) podajnik na papier toaletowy - ścienny, przykręcany (2 szt.),
- c) szczotka do WC (2 szt.),
- d) kosz pedałow, poj. 3l, stal matowa (2 szt.)
- e) umywalka o szerokości min. 45cm i max. 50cm z półnogą – montaż na wysokości 85-90cm od posadzki (2 szt.);
- f) baterie umywalkowe bezdotykowe, przy podejściach do baterii zawory z filtrem (2 szt.)
- g) dozownik z mydłem w płynie (2 szt.) – o poj. min. 0,5l, ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek,
- h) pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku (2 szt.) – ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemnik na ręczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz zamek i klucz; sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka 25x23 cm, poj. 400 szt.
- i) pojemnik na zużyte ręczniki (2 szt.). – wykonany z materiału łatwego do dezynfekcji.

Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - osoby niepełnosprawnych (pom. 1/13)

- a) miska ustępowa wisząca na stelażu w zabudowie ze spluczką dwudzielną z zaworem spustowym umożliwiającym splukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody przystosowana dla osoby niepełnosprawnej (1szt.);
- b) podajnik na papier toaletowy - ścienny, przykręcany (1 szt.);
- c) szczotka do WC (1 szt.)
- d) kosz pedałow, poj. 3l, stal matowa (1szt.)
- e) umywalka o szerokości min. 45cm i max. 50cm wiszącą – przystosowana dla osoby niepełnosprawnej (1 szt.)

- f) bateria umywalkowe bezdotykowa; przy podejściach do baterii zawory z filtrem (1 szt.)
- g) uchwyty dla osób niepełnosprawnych – mocowane do ściany na śruby, ze stali nierdzewnej,
- h) dozownik z mydłem w płynie – o poj. min. 0,5l, ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek (1 szt.)
- i) pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku (1szt.) – ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemnik na ręczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz zamek i klucz; sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka 25x23 cm, poj. 400 szt.
- j) pojemnik na zużyte ręczniki (1szt.) – wykonany z materiału łatwego do dezynfekcji.

Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - dzieci przedszkola (pom. 1/11)

- a) miska ustępowa dziecięca wisząca na stelażu w zabudowie ze spłuczką dwudzielną z zaworem spustowym umożliwiającym splukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody (4szt.), montowane na wysokości ok. 32-37 cm od podłogi;
- b) podajnik na papier toaletowy - ścienny, przykręcany (4szt.),
- c) szczotka do WC (4 szt.),
- d) kosz pedałow, poj. 3l (4szt.)

Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - dzieci żłobka (pom. 1/23)

- a) natrysk z brodzikiem i kabiną prysznicową o wym. 90x90 cm (1 szt.)
- b) miska ustępowa dziecięca wisząca na stelażu w zabudowie ze spłuczką dwudzielną z zaworem spustowym umożliwiającym splukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody (3szt.), montowane na wysokości ok. 28-35 cm od podłogi;
- c) podajnik na papier toaletowy - ścienny, przykręcany (3szt.),
- d) szczotka do WC (3 szt.),
- e) kosz pedałow, poj. 3l (3szt.)
- f) umywalka trzystanowiskowa – montaż na wysokości ok. 50-55 cm od posadzki (1szt.);
- g) baterie umywalkowe dźwigniowe wzór dziecięcy, przy podejściach do baterii zawory z filtrem (3 szt.)
- h) dozownik z mydłem w płynie pianowy (3szt.) – o poj. min. 0,5l, ścienny, przykręcany, wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek,
- i) dozownik na płyn do dezynfekcji (1szt.) – o poj. min. 0,5l, ścienny, przykręcany, wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek,
- j) pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku (1szt.) – ścienny, przykręcany, pojemnik na ręczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz zamek i klucz; sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka 25x23 cm, poj. 400 szt.
- k) pojemnik na zużyte ręczniki (1 szt.) – kosz na odpady z pokrywą;
- l) lustro (1 szt.) z bezpiecznego szkła hartowanego lub zabezpieczone folią antyrozpryskową o wymiarach dopasowanych do umywalki- do uzgodnienia z Inwestorem;
- m) kosz na brudną odzież - poj. 60-120 l z pokrywą (1 szt.)
- n) regał na nocniki (łatwy w utrzymaniu czystości i dezynfekcji) umożliwiający przechowywanie min. 16 nocników, wykonany z płyty melaminowej o gr. min. 18mm. Półki i wieniec dolny wykonane z płyty HPL o gr. min. 10mm (1 szt.)
- o) umywalka o szerokości min. 45cm i max. 50cm z półnogą – montaż na wysokości 85-90cm od posadzki (1 szt.);
- p) bateria umywalkowa bezdotykowa, przy podejściu do baterii zawór z filtrem (1 szt.)
- q) dozownik z mydłem w płynie (1szt.) – o poj. min. 0,5l, ścienny, przykręcany, wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek,

- r) dozownik na płyn do dezynfekcji (1 szt.) - o poj. min. 0,5l, ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w okienko kontroli poziomu płynu w dozowniku, zawór niekapek
- s) pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku (1 szt.) – ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemnik na ręczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposażony w widziej do kontroli ilości ręczników oraz zamek i klucz; sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka 25x23 cm, poj. 400 szt.
- t) kosz na zużyte pieluchy (2szt.)
- u) pojemnik na zużyte ręczniki (1szt.). – kosz z pokrywą otwierany pedałem, poj. 30-40l;
- v) regał na pieluchy (1 szt.)
- w) przewijak stały z pojemnikami w formie szuflad na zapasowe ubranka dla dzieci (1 szt.), przewijak musi posiadać osobną przegrodę na przybory osobiste dla każdego dziecka.

Pokój nauczycielski - (Pom. 1/18):

- a) ciąg blatów roboczych (górze i dół) ze zlewem dwukomorowym wpuszczanym w blat i wykonanych na wymiar (wymiar i układ zgodnie z rysunkiem) z szafkami podblatowymi, cichy domyk (szafki zamykane drzwiami) i ciągiem szuflad pod blatem; szafki o stabilnej konstrukcji, uchwyty szafek w formie przetłoczeń; meble na stopkach z możliwością regulacji min. +/- 15mm. Blaty od strony ściany wykończone rantem o wysokości 40mm.
- b) szafki wiszące nad blatami (wymiar i układ zgodnie z rysunkiem) – szafki zamykane drzwiami, uchwyty szafek w formie przetłoczeń.
- c) baterię zlewozmywakową z wysoką wylewką, ruchomą, jednouchwytową stojącą z perlatorem i uchwytem metalowym niklowanym; przy podejściu do baterii zawory z filtrem
- d) umywalkę o maksymalnej głębokości 35cm z półnogą,
- e) dozownik z mydłem w płynie
- f) stojak na ręczniki papierowe,
- g) pojemnik na zużyte ręczniki – kosz ze stali nierdzewnej o pojemności min. 15l, zamykany, ze stopką do otwierania kosza stopą,
- h) lodówka podblatowa o klasie energetycznej min. A+++, o wym. minimalnych 82x49,5x55cm w kolorze czarnym, lodówka z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi,
- i) kuchenkę mikrofalową do podgrzewania o klasie energetycznej min. A+ w kolorze czarnym, moc min. 1,5 kW. o min. pojemności 34 l.,
- j) kosz na odpadki;
- k) biurko (1 szt.)
- l) krzesło biurowe (1 szt.)
- m) komplet stolik+6 krzeseł (1 szt.)
- n) szafa szatniowa na wymiar – do uzgodnienia z Zamawiającym, (1 szt.)

Pomieszczenie socjalne - (Pom. 1/3):

- a) ciąg blatów roboczych (górze i dół) ze zlewem dwukomorowym wpuszczanym w blat i wykonanych na wymiar (wymiar i układ zgodnie z rysunkiem) z szafkami podblatowymi, cichy domyk (szafki zamykane drzwiami) i ciągiem szuflad pod blatem; szafki o stabilnej konstrukcji, uchwyty szafek w formie przetłoczeń; meble na stopkach z możliwością regulacji min. +/- 15mm. Blaty od strony ściany wykończone rantem o wysokości 40mm.
- b) szafki wiszące nad blatami (wymiar i układ zgodnie z rysunkiem) – szafki zamykane drzwiami, uchwyty szafek w formie przetłoczeń,
- c) baterię zlewozmywakową z wysoką wylewką, ruchomą, jednouchwytową stojącą z perlatorem i uchwytem metalowym niklowanym; przy podejściu do baterii zawory z filtrem,
- d) umywalkę o maksymalnej głębokości 35cm z półnogą,
- e) dozownik z mydłem w płynie
- f) stojak na ręczniki papierowe,

- g) pojemnik na zużyte ręczniki – kosz ze stali nierdzewnej o pojemności min. 15l, zamykany, ze stopką do otwierania kosza stopą,
- h) lodówka podblatowa o klasie energetycznej min. A+++, o wym. minimalnych 82x49,5x55cm w kolorze czarnym, lodówka z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi,
- i) kuchenkę mikrofalową do podgrzewania o klasie energetycznej min. A+ w kolorze czarnym, moc min, 1,5 kW. o min. pojemności 34 l.,
- j) kosz na odpadki;
- k) komplet stolik+4 krzesła (1 szt.)
- l) szafki szatniowe na wymiar na odzież osobistą, brudną oraz czystą – do uzgodnienia z Zamawiającym, (1 szt.)

Brudownik - (Pom. 1/16):

- a) pralko-suszarka o klasie energetycznej A+++,
- b) zlew gospodarczy,
- c) szafa BHP na środki czystości wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, wyposażona w półki, zamykana drzwiami, o wym. 60x50x180cm (1szt.),
- d) regał magazynowy (2 szt.)

Ponadto w ramach zamówienia należy dostarczyć:

- a) komplet mebli do sali żłobkowej z przeznaczeniem na zabawki, książeczki, pomoce naukowe itp. na wymiar - do ustalenia z Inwestorem;
- b) komplet mebli do pokoju sensorycznego z przeznaczeniem na pomoce naukowe itp. na wymiar – do ustalenia z Inwestorem,
- c) stoliki do sali żłobkowej oraz pokoju sensorycznego okrągłe 6-osobowe (4 szt.);
- d) krzeselka dla dzieci wg rozmiarów (24szt.) – do uzgodnienia z Inwestorem,
- e) szafa do przechowywania leżaczek w górnej części mieszcząca przegródki na pościel dla każdego dziecka (16 dzieci) – szafa na wymiar – do uzgodnienia z Inwestorem,
- f) łóżeczko - leżaczek składane o wym. min. 125,5x51,5x5cm (proponowane wym. 60x132x12,5cm) wraz z materacami powlekanyymi materiałem wodoodpornym i łatwo zmywalnym (16 szt.)
- g) przewijak składany (1 szt.)
- h) szafki szatniowe z osobnym miejscem na przechowywanie obuwia, okryć wierzchnich (zamykanie drzwiczkami) oraz czapek, szalików itp. - szafki-modułowe (4 szt.);
- i) szafa BHP na środki czystości wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo wyposażona w półki, zamykana drzwiami o wym. 60x50x180cm (1 szt.)
- j) biurko (5 szt.)
- k) krzesło biurowe (5 szt.)
- l) komplet stolik+4 krzesła (pom. 1/21) - (1 szt.)